

SISTO-SK-i

Indicateur de position intelligent



SISTO Armaturen S.A.



- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Industrie pharmaceutique • Procédés industriels • Biotechnologie | <ul style="list-style-type: none"> • Sciences de la vie • Industrie chimique • Industrie agroalimentaire | <ul style="list-style-type: none"> • Industrie des boissons • Traitement de l'eau • Homogénéisation |
|--|---|--|



SISTO-C



SISTO-C Additif



SISTO-C BAV-F

Pour en savoir plus
www.sisto-aseptic.com



Indicateur de position intelligent



Avantages

- **Affichage clair de l'état et de la position**
 - Le système de signalisation LED performant permet de reconnaître clairement l'état actuel et la position de la soupape.
- **Mise en service facile**
 - Initialisation automatique sur site à l'aide d'un aimant ou, en alternative, initialisation à distance via le système de contrôle des processus.
- **Mesure de position sans usure**
 - La méthode de mesure sans contact réduit l'usure mécanique et prolonge la durée de vie du système.
- **Retour d'information fiable sur la position de la soupape**
 - Les positions ouverte et fermée sont transmises au système de contrôle des processus à la fois visuellement, via des LED visibles à distance, et électriquement, via l'interface de communication.
- **Électrovanne intégrée en option**
 - Sur demande, avec une électrovanne 3/2 voies intégrée pour la commande de l'actionneur pneumatique.
- **Équipement ultérieur aisé**
 - Peut être facilement équipé ultérieurement sur des installations existantes ou sur d'autres robinets à déplacement linéaire.
- **Nettoyage hygiénique**
 - Les surfaces lisses permettent un nettoyage rapide et facile.
- **Construction compacte**
 - 50 % d'encombrement en moins par rapport à la génération précédente grâce à une hauteur réduite et à un diamètre plus petit.
- **Flexibilité maximale via IO-Link**
 - Les couleurs des LED peuvent être contrôlées individuellement.
 - Des fonctions avancées de paramétrage et de diagnostic sont disponibles.

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Course	2 - 30 mm ; en option jusqu'à 60 mm
Température de service	-20 - +60°C
Degré de protection	IP65/IP67
Interface de communication	24V IO-Link AS-i V3.0
Commande de soupape	sans avec électrovanne 3/2 voies intégrée

Matériaux

Composant	Version	Matériau
Corps	SK-i.310 SK-i.320	Matière plastique 1.4435/ 316L



Kit d'accessoires SK-i (aimant de programmation, clé Allen)